

# Deba 50

Cada modelo se adapta a las diversas necesidades de climatización de cada instalación. Deba 50 presenta 2 salidas disponibles, inferior y superior, y el mayor tamaño y caudal de la gama.



Referencia	Caudal	Salida aire	Ventilador	Frecuencia y voltaje
DEBA50D	50.000 m <sup>3</sup> /h	Inferior	Axial	50hz / 380V 3 fases
DEBA50T	50.000 m <sup>3</sup> /h	Superior	Axial	50hz / 380V 3 fases

Prefiltros y mando individual incluido. Consultar posibilidad de control de grupo.

## Accesorios y repuestos

Referencia	Descripción	Datos
DEBA50MOTOR	Motor Axial 3 Phase, 1400 rpm	4.000w / 380V / 50hz
DEBA50FILTRO	Unidad Filtro Celulosa (1005x1000x 100)mm	-
DEBA50CPMD	Sistema de control CPMD	-
DEBA50PREFILTRO	Conjunto de 4 pre-filtros para Deba 50	-
A000041004	Mando de control	-
A000051004	Mando a distancia	-
A000061234	Válvula de drenaje	220 v
A000071234	Boya de llenado	-
A000081234	Bomba de agua 50 Hz	220v/30w
A000091004	Sensor nivel de agua	-
A000101234	Electroválvula de entrada	220 v
A000111004	Sensor de humedad y temperatura	-
A000121004	Desconector externo eléctrico	-

Información válida salvo error tipográfico.